

HOJA DE CELOTEX

Responsable: Departamento de control de calidad.
De acuerdo a **NOM - 018 - STPS - 2015.**

SECCIÓN I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Fabricante	DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V.
Dirección	Camino a Tecoa # 2 Col. Barrio Tecoa, Cuautitlán México.
Teléfono	55-2620-1315 al 19
Clase de Producto	Relleno de juntas constructivas.
Nombre Químico	N/A
Nombre Comercial	HOJA DE CELOTEX
Familia Química	N/A

SECCION II. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Ojos	Ninguno.
Contacto con la piel	Ninguno.
Inhalación	Ninguno.
Ingestión	Ninguno.

SECCION III. COMPOSICION / IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES

Componente	%	No. CAS	No. ONU	Otro Limite
Asfalto	3 - 5	8052-42-4	1999	-

3.1 Clasificación de la sustancia de acuerdo al reglamento (CE) N.1272/2008.

Pictograma(s).



Indicaciones de peligro.

H315 Puede provocar ligera irritación cutánea.
H317 Puede provocar reacción alérgica en la piel por exposición prolongada.

Consejos de Prudencia.

P235: Mantener en un lugar seco, fresco y bajo techo.
P270: No comer ni beber durante su utilización.

SECCION IV. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos	Ninguno.
-----------------------	----------

Contacto con la piel	Ninguno.
Inhalación	Ninguno.
Ingestión	Ninguno.

SECCION V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION.

Medio de extinción	Polvo químico	x	Niebla de agua	x	CO ₂	x
Otros (especificar)	Ninguno					
Procedimientos especiales en el combate de incendios			Ninguno			
Productos de la combustión nocivos a la salud			CO ₂ y CO			
Condiciones que conducen a un riesgo adicional			Exponer a fuego directo.			

SECCION VI. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Utilizando su equipo de protección personal, controlar el derrame con aserrín, arena sílica o algún otro material absorbente, para después lavar con agua y jabón el área afectada.

SECCION VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El material debe almacenarse en un área fresca y bajo techo libre de humedad.

SECCION VIII. PROTECCION ESPECIAL

Equipo de protección especial	
Respiratoria	No se requiere.
Manos	No se requiere.
Ojos	Lentes y/o googles.
Cuerpo	No se requiere.
Ventilación	Ventilación adecuada.

SECCION IX. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia	Hoja oscura.
Olor	Bagazo y asfalto.
Composición	Bagazo de caña y primario asfáltico
Medidas	Largo 2.44m, Ancho 1.22m Espesor: 12mm +/- 1mm

SECCION X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse	Estable bajo condiciones normales de almacenado.
Materias que deben evitarse	No es un material reactivo.
Productos peligrosos de la descomposición	Ninguno.
Almacenado	En lugar seco y bajo techo.

SECCION XI. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

A) Ingestión accidental	Puede llegar a provocar diarrea y/o malestar estomacal.
B) Inhalación	Ninguno.
C) Piel (contacto y absorción)	Ninguno.
D) Ojos	Ninguno.

SECCION XII. INFORMACION ECOLOGICA.

Movilidad	No se adsorbe apreciablemente en el suelo.
Presencia/Degradación	No determinada.
Eco toxicidad	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCION XIII. ELIMINACION DE RESIDUOS

No desperdiciar el producto, el envase y el contenido no utilizado, debe desecharse de acuerdo a los requerimientos federales, estatales y locales.

SECCION XIV. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre propio de embarque	Relleno de juntas constructivas
Clase de riesgo	El material no está regulado como peligroso.

SECCION XV. INFORMACION REGLAMENTARIA

NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

SECCION XVI. INFORMACION ADICIONAL

El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo y eliminación de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.