

## SELLACON RB

**Responsable:** Departamento de control de calidad.  
De acuerdo a **NOM - 018 - STPS - 2015.**

### SECCION I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Fabricante	<b>DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V.</b>
Dirección	Camino a Tecoa # 2 Col. Barrio Tecoa, Cuautitlán México.
Teléfono	55-2620-1315 al 19
Clase de Producto	Aditivo para concreto
Nombre Químico	N/A
Nombre Comercial	<b>SELLACON RB</b>
Familia Química	Inorgánica.

### SECCION II. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Ojos	Puede provocar irritación ocular severa.
Contacto con la piel	Ninguna.
Inhalación	Ninguna.
Ingestión	Puede provocar diarrea como síntoma más severo.

### SECCION III. COMPOSICION / IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES

Componente	%	No. CAS	No. ONU	Otro Limite
Cloruro de calcio	20 – 25	10043-52-4	-	-

### 3.1 Clasificación de la sustancia de acuerdo al reglamento (CE) N.1272/2008.

#### Pictograma(s).



#### Indicaciones de peligro.

H319 Provoca irritación ocular severa.

#### Consejos de Prudencia.

P264: Lavar la piel a conciencia después de su manipulación.

P280: Usar protección ocular y para la cara durante su manipulación.

#### SECCION IV. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos	Lavar de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos.
Contacto con la piel	Lavar con abundante agua hasta la eliminación del producto.
Inhalación	No genera ninguna afección respiratoria
Ingestión	No inducir el vómito y acudir al médico.

#### SECCION V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION.

Medio de extinción	Polvo químico	x	Niebla de agua	x	CO2	x
Otros (especificar)	El producto no es inflamable					
Procedimientos especiales en el combate de incendios	N.A.					
Productos de la combustión nocivos a la salud	El producto no es inflamable					
Condiciones que conducen a un riesgo adicional	El producto no es inflamable					

#### SECCION VI. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Utilizando su equipo de protección personal, controlar el derrame con aserrín, arena sílica o algún otro material absorbente, para después lavar con agua y jabón el área afectada.

#### SECCION VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El material debe almacenarse en un área fresca y bajo techo para evitar su degradación.

#### SECCION VIII. PROTECCION ESPECIAL

Equipo de protección especial	
Respiratoria	No se requiere.
Manos	Guantes de látex.
Ojos	Lentes y/o googles.
Cuerpo	No se requiere.
Ventilación	Ventilación adecuada.
Otros	No se requiere.

#### SECCION IX. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia	Líquido rojo transparente
Densidad	1.23 +/- 0.01 gr/ml
Tiempo de fraguado	5 minutos

#### SECCION X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse	Estable bajo condiciones normales de almacenado.
Materias que deben evitarse	No es un material reactivo.
Productos peligrosos de la descomposición	Ninguno.
Almacenado	En lugar seco y bajo techo.

#### SECCION XI. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

- A) Ingestión accidental
- B) Inhalación
- C) Piel (contacto y absorción)
- D) Ojos

Puede llegar a provocar diarrea y/o malestar estomacal ligero.  
Ninguna  
Ninguna.  
Puede llegar a irritar los ojos.

#### SECCION XII. INFORMACION ECOLOGICA.

Movilidad	Miscible en agua, no se adsorbe apreciablemente en el suelo.
Presencia/Degradación	No determinado.
Eco toxicidad	No es toxico al medio ambiente.

#### SECCION XIII. ELIMINACION DE RESIDUOS

No desperdiciar el producto, el envase y el contenido no utilizado, debe desecharse de acuerdo a los requerimientos federales, estatales y locales.

#### SECCION XIV. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre propio de embarque	Aditivo para concreto.
Clase de riesgo	El material no está regulado como peligroso.

#### SECCION XV. INFORMACION REGLAMENTARIA

NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.  
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

#### SECCION XVI. INFORMACION ADICIONAL

El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo y eliminación de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.