

## SELLACON TX

**Responsable:** Departamento de control de calidad.

De acuerdo a **NOM - 018 - STPS - 2015**.

### SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Fabricante	<b>DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V.</b>
Dirección	Camino a Tecoa # 2 Col. Barrio Tecoa, Cuautitlán México.
Teléfono	55-2620-1315 al 19
Clase de Producto	Impermeabilizante cementoso
Nombre Químico	N/A
Nombre Comercial	<b>SELLACON TX</b>
Familia Química	N/A

### SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Ojos	Puede llegar a causar irritación.
Contacto con la piel	Ninguna.
Inhalación	Ninguna.
Ingestión	Puede llegar a provocar diarrea como síntoma más severo.

### SECCIÓN III. COMPOSICIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente	%	No. CAS	No. ONU	Otro Limite
Cemento Portland	45 – 50	65997-15-1	-	-

### 3.1 Clasificación de la sustancia de acuerdo al reglamento (CE) N.1272/2008.

#### Pictograma(s)



#### Indicaciones de peligro.

H315 Provoca ligera irritación cutánea.  
H317 Puede provocar reacción alérgica en la piel.  
H318 Puede causar irritación ocular.  
H334 Puede provocar síntomas de alergia.

#### Consejos de Prudencia.

P102: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
P280: Usar guantes, gafas, mascarilla y ropa de protección adecuados.  
P305+P351+P310 En caso de contacto con los ojos, lave cuidadosamente con agua durante varios minutos.

P261+P304+P340+P312 Evite respirar el polvo, en caso de inhalación, transporte al individuo al exterior, mantener en reposo y en una posición que facilite su respiración.

#### SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos	Lavar de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos.
Contacto con la piel	Lavar con abundante agua hasta la eliminación del producto.
Inhalación	Dirigir a la persona contaminada hacia un área ventilada, mantener en reposo a manera de facilitar su respiración.
Ingestión	Beber agua en abundancia.
En todos los casos acudir al médico de ser necesario.	

#### SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN.

Medio de extinción	Polvo químico	x	Niebla de agua	x	CO <sub>2</sub>	x
Otros (especificar)	El producto no es inflamable					
Protección Personal	El producto no es inflamable					
Procedimientos especiales en el combate de incendios	Ninguno.					
Productos de la combustión nocivos a la salud	El producto no es inflamable					
Condiciones que conducen a un riesgo adicional	El producto no es inflamable					

#### SECCIÓN VI. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Utilizando su equipo de protección personal, controlar el derrame con aserrín, arena sílica o algún otro material absorbente, para después lavar con agua y jabón el área afectada.

#### SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El material debe almacenarse en un área fresca y bajo techo para evitar su degradación.

#### SECCIÓN VIII. PROTECCIÓN ESPECIAL

Equipo de protección especial	
Respiratoria	No se requiere.
Manos	Guantes de látex.
Ojos	Lentes y/o googles de seguridad.
Cuerpo	Ropa adecuada de algodón o mezclilla.
Ventilación	Ventilación adecuada.
Otros	No se requiere.

#### SECCIÓN IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia.	Polvo fino de granulometría controlada
Composición química.	Mezcla de cemento y agregados minerales
Agua de Mezcla	330ml/ kg de material (33% en peso)
Tiempo de Mezcla	15 Minutos (Manual)
Trabajabilidad	30 Minutos aprox.
Rendimiento aproximado	10m <sup>2</sup> a 2mm de espesor a 2 manos.

#### SECCIÓN X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse	Estable bajo condiciones normales de almacenado.
Materias que deben evitarse	No es un material reactivo.
Productos peligrosos de la descomposición	Ninguno.
Almacenado	En lugar seco y bajo techo.

#### SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

A) Ingestión accidental	Puede llegar a provocar diarrea y/o malestar estomacal ligero.
B) Inhalación	Ninguna.
C) Piel (contacto y absorción)	Ninguna.
D) Ojos	Puede llegar a irritar los ojos.

#### SECCIÓN XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

Movilidad	Miscible en agua, no se adsorbe apreciablemente en el suelo.
Presencia/Degradación	No determinado.
Eco toxicidad	No es toxico al medio ambiente.

#### SECCIÓN XIII. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No desperdiciar el producto, el envase y el contenido no utilizado, debe desecharse de acuerdo a los requerimientos federales, estatales y locales.

#### SECCIÓN XIV. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre propio de embarque	Impermeabilizante cementoso
Clase de riesgo	El material no está regulado como peligroso.

#### SECCIÓN XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

#### SECCIÓN XVI. INFORMACIÓN ADICIONAL

El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo y eliminación de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.