



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### AUTOSIL® “A”

#### DESCRIPCIÓN

**AUTOSIL® “A”** es un compuesto químico de consistencia espesa, integrado por materiales bituminosos de alta calidad, fibras y resinas especiales. Recubrimiento asfáltico anticorrosivo base agua, formulado específicamente para ser usado en vehículos.

#### CARACTERÍSTICAS

**AUTOSIL® “A”** gracias a sus ingredientes está diseñado para reducir las vibraciones y los ruidos, impermeabilizar, sellar y aumentar la vida de las superficies tratadas.

#### MODO DE EMPLEO

**AUTOSIL® “A”** se aplica sobre superficies limpias por los medios manuales convencionales, o mediante un equipo con presión de aire. Se diluye de un 10% a 15% con agua, con un máximo de 20% para obtener condiciones que permitan el bombeo con equipo aspersor.

#### APLICACIONES

Formulado específicamente para ser usado en automóviles, camionetas y camiones. Recubrir y sellar puertas, cajuelas, cofres y especialmente chasis. Igualmente se emplea para proteger y recubrir láminas metálicas en techos industriales, barcos, ferrocarriles, ductos de aire, etc. Para emplearse como eliminador de ruidos, recubrimiento anticorrosivo, amortiguador de vibraciones, como protector de piezas metálicas.

#### RENDIMIENTO

- **AUTOSIL® “A”** rinde aproximadamente 2 L/m<sup>2</sup>.

#### PRESENTACIÓN

- **AUTOSIL® “A”** se suministra en envases de 1, 4, 19 y 200 Lts.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

## AUTOSIL® “A”

### PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

### DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

| PROPIEDAD                            | VALORES                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Apariencia                           | Pasta café oscura base agua |
| Densidad                             | 1.02 ± 0.01 g/cc            |
| % de sólidos totales a 110 °C ± 5 °C | 35 ± 1.0 %                  |
| Secado al tacto                      | 24 hrs                      |
| Secado total                         | De 1 a 2mm por día          |
| Tiempo de vida                       | 1 año en envase cerrado     |

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

**La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.**

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx      www.grupodiamond.com