



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### BARNIZ EPOXICON®

#### DESCRIPCIÓN

**BARNIZ EPOXICON®** es un recubrimiento transparente color ámbar que se presenta en 2 componentes A y B, elaborado a base de resinas epóxicas y solventes seleccionados.

Recubrimiento epóxico como endurecedor y protector de superficies contra la corrosión, ataques químicos y constantes lavados. Recomendado para interiores.

#### MODO DE EMPLEO

Limpie perfectamente la superficie dejándola libre de polvo, humedad y grasa. Mezcle perfectamente los componentes A y B.

Deje reposar la mezcla durante 30 minutos. Agite nuevamente la solución y aplíquela sobre la superficie a tratar por medio de brocha, cepillo o pistola.

**NOTA:** La vida útil del **BARNIZ EPOXICON®** una vez mezclada es de 8 a 12 horas en envase cerrado, pasado este tiempo se notará una gelación que evita la correcta aplicación del producto.

#### CARACTERÍSTICAS

Produce un acabado terso y brillante de gran adherencia, altamente resistente al rayado, a la abrasión y a la acción corrosiva de diferentes productos químicos, siendo fácil de aplicar y teniendo gran poder cubriente.

No se recomienda en aplicaciones a la intemperie.

#### APLICACIONES

**BARNIZ EPOXICON®** se emplea principalmente para recubrir y proteger cimbras de madera, como endurecedor y protector de superficies de metal, concreto, mampostería o madera, contra la corrosión provocada por diferentes productos químicos tales como ácidos, álcalis, solventes, aceites, etc. Algunos usos típicos son la protección y decoración de pisos, paredes, tanques metálicos, tanques de concreto expuestos a ataques corrosivos y constante lavado.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

## BARNIZ EPOXICON®

### RENDIMIENTO

Rinde de 5 a 10 mt<sup>2</sup>/lt., dependiendo de la superficie a tratar.

### PRESENTACIÓN

- **BARNIZ EPOXICON®** se presenta en envases de 2 lt., 8 lt. y 38 lt.s.

### PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

### DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Mezcla A+B Liquido color Ámbar
Olor	Fuerte a Solvente
% de Sólidos Totales	Mezcla A+B 46 % de Sólidos
Toxicidad	Toxico por inhalación

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

**La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.**

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com