



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### CURACONSA® TRANSPARENTE

#### DESCRIPCIÓN

**CURACONSA® TRANSPARENTE**, es un producto líquido a base de silicatos y agentes químicos formadores de una membrana impermeable. Por ser mineral, se considera ecológica ya que no libera solventes, grasas o aceites que dañen el medio ambiente. Membrana mineral líquida para el curado de concreto, morteros o cuerpos cementicios. Compuesto libre de grasas, parafinas, aceites, etc.

#### MODO DE EMPLEO

Se aplica directamente de su envase, con brocha sobre el concreto fresco una vez que desaparezca el agua de sangrado.

#### RENDIMIENTO

Rinde aproximadamente de 4 a 5 m<sup>2</sup>/L.

#### CARACTERÍSTICAS

- Forma una membrana dura e impermeable.
- Evita la Perdida del agua necesaria para un buen curado.
- Incrementa la dureza superficial del concreto, debido a sus componentes químicos.
- No solo forma la membrana superficial, si no que reacciona con los componentes del concreto penetrando en este hasta aproximadamente 1 mm.
- Este producto esta elaborado con minerales, de modo que **no contiene materiales que degradar**, por lo tanto no es biodegradable porque no tiene algo que degradar. El agua se evapora y los químicos que contiene se incorporan al sustrato. No es tóxico.

#### APLICACIONES

**CURACONSA® TRANSPARENTE**, se usa como membrana de curado en concretos recién colados y permite a estos retener el agua necesaria para obtener un curado optimo.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com



# CURACONSA® TRANSPARENTE

## PRESENTACIÓN

- **CURACONSA® TRANSPARENTE**, se presenta en envases de 4 lt., cubeta de 19 lt. y tambo de 200 lt.

## PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes. El contacto directo con el producto puede provocar ardor, irritación y conjuntivitis.
- No comer, beber o fumar cuando esté usando el producto.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Ojos:** Lavar bajo chorro de agua fresca durante 15 minutos y consultar al médico.

**Piel:** Lavar con agua y jabón durante 15 min.

**Ingestión:** No provocar el vomito y administrar agua o jugo de frutas, consultar al médico.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)

## CURACONSA® TRANSPARENTE

### DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

| PROPIEDAD               | VALORES                             |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Apariencia              | Líquido turbio ligeramente amarillo |
| Viscosidad copa Ford #4 | 12 ± 2 Seg. a 25 °C                 |
| Densidad a 25 °C        | 1.17 ± 0.03 gr/cc                   |
| Tiempo de vida          | 6 meses de vida en envase cerrado   |
| Familia química         | Silicatos                           |

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)