



HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

CURASELLA®

DESCRIPCIÓN

CURASELLA® es una fórmula desarrollada a base de resinas que cumple norma **ASTM C-309** y que puede ser usada como sellador y/o membrana de curado.

Membrana de curado y sellado para concreto nuevo y viejo.

RENDIMIENTO

Como Membrana de curado rinde 4 a 6 m²/lt. Usado como sellador, dependerá de la porosidad de la superficie en donde se aplique.

PRESENTACIÓN

Se suministra en cubetas de 4 lt., cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

CARACTERÍSTICAS

Ideal para sellar todo tipo de superficies de concreto, aplanados, tejas y materiales pétreos dejando un acabado semibrillante que permite una mejor limpieza de derrames de gasolina, aceite, productos químicos de uso doméstico.

APLICACIONES

CURASELLA® se utiliza para mejorar cualquier concreto en dos formas, promoviendo el curado en el concreto recién colado por medio de la retención del agua de mezcla, y también para impermeabilizar las superficies nuevas y viejas de concreto y aplanados, protegiéndolas y sellándolas de ácidos, grasas, aceites, sales, etc.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com



CURASELLA®

MODO DE EMPLEO

- Como membrana de curado deberá aplicarse de 2 a 3 horas después de que el concreto endurezca y empiece a perder el brillo superficial.
- Como Sellador aplíquese sobre la superficie libre de grasas y polvo. Seca dejando una superficie limpia y semibrillante en aproximadamente una hora. Aplíquese la segunda mano entre 3 ó 4 horas después. No se aplique sobre concretos sueltos o con escamas.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo, escoba o jalador de hule, límpielos con agua inmediatamente después de usarlos.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- No dejar al alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com

CURASELLA®

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Líquido blanco lechoso
Densidad	1.0 ± 0.01 g/cc
Solubilidad al agua	Sí
Conservación	1 año en envase original cerrado

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com