

DILUYENTE EPÓXICO

DESCRIPCIÓN

DILUYENTE EPÓXICO, es un líquido transparente, con olor característico a solvente, a base de hidrocarburos, que como su nombre lo indica se utiliza para la dilución de productos epóxicos.

MODO DE EMPLEO

Si la Pintura va hacer aplicada con brocha, usar **DILUYENTE EPÓXICO** en aproximadamente un 10% máximo de volumen sobre pintura. Si se va aplicar por aspersor, rebájese hasta obtener una viscosidad de 18 segundos. En Copa Ford No.4 A 25° C.

Nota: Indispensable utilizar **DILUYENTE EPÓXICO** en área ventilada.

RENDIMIENTO

DILUYENTE EPÓXICO, tiene un rendimiento variable, y este es dependiendo de la dilución requerida del material a rebajar.

CARACTERÍSTICAS

DILUYENTE EPÓXICO, presenta gran compatibilidad con los materiales que se recomienda. Su controlada evaporación permite un secado rápido, así como una adecuada aplicación y nivelación del material.

APLICACIONES

DILUYENTE EPÓXICO, se utiliza como disolvente de materiales como:

- **Epoxicolor®**
- **Barniz Epoxicon®**
- **Cimbrapoxi®**
- **Epoxicon® 100**

También se emplea como solvente de limpieza de herramienta utilizada con:

- **Relleno Epoxicon®**
- **Epoxicon®**
- **Epoxijet®**
- **Epoxipiso®**

PRESENTACIÓN

DILUYENTE EPÓXICO, se presenta en latas de 4 lt. y cubetas de 19 lt.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com



DILUYENTE EPÓXICO

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de menores. Manténgase cerrado.
- La inhalación irresponsable de este producto puede producir náuseas, cefaleas, irritación de la piel, convulsiones.
- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y mascarilla protectora a vapores si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de inhalación llevar a la persona a tomar aire fresco y vigilar la respiración. Consultar al medico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com

DILUYENTE EPÓXICO

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Líquido incoloro
Viscosidad	10 a 11 seg. en copa Ford No. 4
Olor	Característico a Solvente
Densidad a 25 °C	0.81 gr. / cc \pm 0.01 gr/cc
Toxicidad	Por Inhalación
Conservación	6 meses en envase original cerrado
Familia química	Hidrocarburos

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a $23 \pm 2^\circ\text{C}$.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com