



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### IMPERCON® “L”

#### DESCRIPCIÓN

**IMPERCON® “L”** es un impermeabilizante integral de consistencia líquida, que imparte completa y permanentemente impermeabilidad al concreto y morteros.

#### MODO DE EMPLEO

**IMPERCON® “L”** se aplica tal como viene directamente en la revolvedora, la cual previamente ha recibido el cemento, los agregados y parte del agua del mezclado, posteriormente al **IMPERCON® “L”** se completará el agua necesaria.

Tome en cuenta las siguientes precauciones:

- Utilice siempre cemento fresco.
- Descarte el uso de arenas blandas o con arcillas.

Prolongue el curado mínimo 8 días.

#### RENDIMIENTO

Para concreto y aplanados normales el **IMPERCON® “L”** se dosifica a razón de 400 cm<sup>3</sup> por cada saco de cemento de 50 Kg.

#### CARACTERÍSTICAS

**IMPERCON® “L”** reacciona favorablemente con el cemento, produciendo así importantes mejoras que contribuyen a incrementar la calidad del concreto, tanto en su manejabilidad como en un considerable aumento en la resistencia mecánica y química, proporcionando las siguientes ventajas: efecto plastificante, impermeabilidad, resistencia contra agentes nocivos y contra congelamiento y deshielo.

#### APLICACIONES

**IMPERCON® “L”** se emplea en la fabricación de concreto impermeable para obras hidráulicas, tanques de almacenamiento, pozos, fosas sépticas, muros, cimentaciones y cualquier estructura expuesta a fuertes presiones hidrostáticas.

#### PRESENTACIÓN

**IMPERCON® “L”** se suministra en envases de 19 lt. y 200 lt.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

**IMPERCON® “L”****PRECAUCIONES**

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores, y guantes si se tiene contacto directo con el producto.
- No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

**DATOS TÉCNICOS**

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Familia química	Inorgánica
Apariencia	Líquido color café
Olor	Amoniaco (ligero)
Densidad 25 C	1.1 ± 0.01 g/cc
Viscosidad 25 C	9 – 12 seg
Conservación	1 Año en envase original

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

**La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.**

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com