



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### LANZACRET® "N" POLVO

#### DESCRIPCIÓN

**LANZACRET® "N" POLVO**, es un polvo blanco que acelera el fraguado instantáneo y las resistencias de concretos o morteros lanzados. No contiene cloruros y en estado seco no es cáustico.

Aditivo acelerante en polvo para concretos y morteros proyectados.

#### MODO DE EMPLEO

**LANZACRET® "N" POLVO** se incorpora al cemento o a la mezcla seca de agregados y cemento en la dosificación requerida. Para filtraciones muy fuertes debe usarse tapafugas "**SELLACON®**".

El **LANZACRET® "N" POLVO** puede bajar la resistencia a la compresión del concreto o mortero lanzado, al manipular el **LANZACRET® "N" POLVO** use anteojos protectores y guantes.

#### DOSIFICACIÓN

Del 1% al 4% del peso del cemento, la dosificación debe determinarse en el sitio de la obra, con los materiales y condiciones de la obra. Se deben hacer pruebas previas con el tipo de cemento.

#### CARACTERÍSTICAS

**LANZACRET® "N" POLVO** fundamentalmente acelera el fraguado y endurecimiento de concretos, lechadas y morteros.

#### APLICACIONES

Se emplea para acelerar el fraguado y las resistencias de los concretos y morteros lanzados usados para el revestimiento de galerías, túneles, para la estabilización de taludes y reparación de estructuras de concreto.

#### PRESENTACIÓN

**LANZACRET® "N" POLVO** se suministra en sacos de 25 Kg.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### LANZACRET® "N" POLVO

#### PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- Usar lentes protectores y guantes al momento de utilizar el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

#### PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto directo del producto en:

**Ojos:** Lavar bajo chorro de agua fresca durante 15 minutos y consultar al médico.

**Piel:** Lavar con agua y jabón.

**Ingestión:** Provocar el vómito y consultar al médico.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)

## LANZACRET® "N" POLVO

### DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Polvo blanco.
Densidad	0.49 ± 0.05 gr/cm <sup>3</sup>
Conservación	6 meses en envase cerrado.

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)