HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

MALLACONSA®

DESCRIPCIÓN

Malla de fabricación especial a base de fibras sintéticas y resinas, altamente resistentes a la intemperie.

MODO DE EMPLEO

Se coloca sobre la pasta impermeable mientras este fresca, traslapando un mínimo de 10 cm.

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

MALLACONSA® se presenta en:

- Rollos de 100m de largo x 1.10m de ancho (110 m² de superficie total) para un rendimiento neto de 100 m² (considerando 10cm de traslape).

CARACTERÍSTICAS

MALLACONSA® es resistente a la intemperie, completamente flexible, puede aplicarse en cualquier superficie plana, cóncava, convexa, domo, etc. No hay riesgo en su aplicación.

APLICACIONES

MALLACONSA® se utiliza como membrana de refuerzo intermedia entre las capas impermeabilizantes **(IMPERAGA®, BITUCON®, BITUFLEX®, VAPORFLEX® O IMPERLASTIC®)** en techos, cimentaciones, muros, etc.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco, seco y en estibas cruzadas.
- No fumar cuando este usando el producto.
- Evitar derramar solventes, ácidos y otros productos químicos sobre el producto.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.
Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com

MALLACONSA®

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Tela no tejida a base de poliéster.
Gramaje	30 a 33 gr. / m²
Medidas	Rollo de 1.10m x 100m
Composición	No tejido a base de Fibra 100 % Poliéster
Color	Blanco
Tiempo de vida	2 años

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com