



HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

MOLDUCONSA® “SA”

DESCRIPCIÓN

MOLDUCONSA® SA es un producto razonablemente ecológico especialmente formulado para sustituir a los desmoldantes solventados con diésel, los cuales son dañinos para el medio ambiente y para el aplicador. Es una emulsión que sustituye los agentes desmoldantes agresivos por otros ingredientes más amigables con el medio ambiente.

MOLDUCONSA® SA funciona eficazmente como agente desencofrante, siempre y cuando se utilice en la cantidad recomendada, se aplique homogéneamente y los moldes estén relativamente limpios. Desmoldante ecológico base aceites minerales, pigmentado en color azul aluminio, para moldes de madera, metal y otros.

CARACTERÍSTICAS

MOLDUCONSA® SA es un producto de calidad controlada con buena apariencia, de fácil aplicación y rápida limpieza, alarga la vida de cimbras y moldes, protege las formas de madera porque impregna totalmente las superficies de las mismas y en los moldes de metal su acción lubricante evita deformaciones.

APLICACIONES

MOLDUCONSA® “SA” es un desmoldante que evita el problema de adherencia del concreto a las cimbras y moldes, utilizable tanto en superficies de madera, metal, fibrocemento, plástico, polímeros, entre otras.

MODO DE EMPLEO

- La superficie sobre la que se va a aplicar **MOLDUCONSA® SA**, deberá ser limpiada de materiales extraños; la aplicación puede realizarse con brocha, rodillo, mechudo, jalador, etc.

PRESENTACIÓN Y TIEMPO DE VIDA

- **MOLDUCONSA® SA** se presenta en envases de 19 y 200L.
- 12 meses en envase cerrado y original.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com



MOLDUCONSA® “SA”

RENDIMIENTO

- El rendimiento de **MOLDUCONSA® SA** depende de la porosidad de la superficie donde sea aplicado, sin embargo, una estimación aproximada va de 4m²/L en superficies algo rugosas y hasta 8m²/L en superficies lisas.
- **Nota importante:** Para el mejor desempeño y rendimiento es necesario limpiar correctamente los moldes, sobre todo cuando se han usado otros desmoldantes.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com

MOLDUCONSA® “SA”**DATOS TÉCNICOS**

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Líquido semiviscoso
Color	Azul fugaz
Olor	Ligeramente a aceites minerales
Densidad	1.00 +- 0.02
Viscosidad	1300 a 2000 cps
Toxicidad	Por ingestión
Flamabilidad	Ninguna

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

Cumple con las normas **ASTM-D-1475 Y ASTM-D-1824**

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com