



## HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

### PEGAYESO

#### DESCRIPCIÓN

**PEGAYESO** es un líquido ligeramente viscoso, emulsionado, de color rosa que proporciona adherencia a las pastas de yeso.

Fijador y adhesivo para yeso.

#### MODO DE EMPLEO

Limpiar perfectamente la superficie dejándola libre de materia suelta, grasa, moho, etc.

Aplicar una capa uniforme de **PEGAYESO** sin diluir sobre la superficie a cubrir.

Dejar secar y aplicar de inmediato el yeso de la forma usual.

En caso de ser necesario o desear un acabado con mayores resistencias y duración, diluir **PEGAYESO** en agua en proporción 1:2 y usar agua de mezcla.

#### RENDIMIENTO

Usado como lechada de acuerdo a la porosidad del sustrato:

6 a 8 m<sup>2</sup> / litro, en superficie lisa.

2 a 4 m<sup>2</sup> / litro, en superficie porosa o rugosa.

#### CARACTERÍSTICAS

Proporciona buena adhesividad entre el yeso y su sustrato; mejora rendimientos; disminuye desperdicios; evita el picado de la superficie; de fácil aplicación, su color rosa facilita el control de aplicación; no contiene solventes. No es tóxico.

#### APLICACIONES

Diseñado especialmente para fijar yeso a sus diferentes sustratos con excelente adherencia: concretos, aplanados, plafones aglomerados, tablaroca, etc.

#### PRESENTACIÓN

**PEGAYESO** se presenta en envases de 1, 4, 19 y 200 litros.

**DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

## PEGAYESO

### PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar guantes si se tiene contacto directo con el producto.
- No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.

### DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Emulsión lechosa color rosa
Viscosidad Brookfield	2500 ± 500 cps
Densidad	1.02 ± 0.01 gr/cc a 25°C
Tiempo de secado al tacto	20 minutos
Ingrediente	Alcohol polivinílico
Conservación	6 meses en envase cerrado original
Nombre químico	Alcohol polivinílico

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19  
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx [www.grupodiamond.com](http://www.grupodiamond.com)