



HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

RESINA PROCONSA®

DESCRIPCIÓN

RESINA PROCONSA® es un material de usos múltiples
Emulsión sintética de color blanco lácteo a base de Acetato de Polivinilo.

CARACTERÍSTICAS

RESINA PROCONSA®, proporciona buenas características de adherencia y sellado en los materiales en que se utilicé.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar deberá estar libre de polvo y grasa. Enseguida se mezcla la **RESINA PROCONSA®** con el sustrato a utilizar de acuerdo al funcionamiento requerido. También puede utilizarse directamente de acuerdo al uso planeado.

APLICACIONES

RESINA PROCONSA® tiene muy diversos usos, entre los que destacan:

- Unir aplanados a muro
- Unir yeso a muros
- Unir pastas de recubrimiento (tirol, texturizados) a muros y plafones
- Reparar y fabricar granito
- Sellar superficies porosas

RENDIMIENTO

RESINA PROCONSA® tiene un rendimiento variable según su aplicación.

PRESENTACIÓN

RESINA PROCONSA® se suministra en presentaciones de 4 lts, 19 lts y tambos de 200 lts.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

RESINA PROCONSA®

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Blanco Lechoso
ph	4.5 +- 0.5
% de sólidos totales	30 +- 1 %
Viscosidad	6000 +- 1000 CPS
Tiempo de vida	1 año en envase original

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com