HOJA TÉCNICA

Rev. 23-01

RUGALITH®

DESCRIPCIÓN

Sustancia en forma de gel hidrosoluble, químicamente estabilizada, sin olor y de un color verdoso característico.
Sustancia para obtener superficies rugosas en el concreto.

CARACTERÍSTICAS

RUGALITH® es altamente eficiente en la obtención de superficies rugosas al descimbrar, o en pavimentos de concreto. Producto de fácil aplicación y listo para usarse.

MODO DE EMPLEO

Cuando se emplee en superficies de pavimentos de concreto, se deberá colocar sobre la superficie del mismo, cuando éste aún no haya fraguado, por medio del uso de un aspersor. Cuando se aplique sobre moldes o cimbra sobre los cuales se va a hacer un colado inmediato, es más adecuado aplicar el producto por medio de una brocha de pelo.

APLICACIONES

RUGALITH® es un producto especialmente diseñado para lograr superficies rugosas dejando aparentes los agregados en pavimentaciones de concreto, aunque también se puede usar para lograr superficies rugosas de concreto al descimbrarse, siempre y cuando se pueda colocar el producto en los moldes, momentos antes de efectuar el colado.

RENDIMIENTO

RUGALITH® rinde aproximadamente 3 mt² / litro.

PRESENTACIÓN

RUGALITH® se presenta en envases de 4 lt., Cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

TIEMPO DE VIDA

6 meses en envase cerrado y original.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.
Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com

RUGALITH®

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Aditivo de consistencia viscosa color verde
Uso especifico	Martelinador químico del concreto
Densidad	1.04 gr/cc ± 02 a 25°C
Viscosidad Brookfield	50 000 cps ± 1000 cps
Conservación	6 meses en envase cerrado original

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com