

TAPAGOTERAS

DESCRIPCIÓN

100% impermeable. Forma dos protecciones con la barrera de vapor ideal para reparaciones rápidas de fácil aplicación.
Impermeabilizante solventado.

CARACTERÍSTICAS

TAPAGOTERAS es un tratamiento impermeable usado como barrera de vapor.

MODO DE EMPLEO

TAPAGOTERAS se aplica sobre superficies secas, libres de polvo, grasa, etc. Debe colocarse sin diluir, tal como viene en su envase, con brocha, cepillo de raíz o llana metálica.

APLICACIONES

TAPAGOTERAS puede usarse en cualquier superficie que presente filtraciones de agua, como techos, muros, cisternas, jardines, etc., incluso sobre impermeabilizaciones previas.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **TAPAGOTERAS** es variable de acuerdo a la aplicación, porosidad y rugosidad de los materiales.

PRESENTACIÓN

TAPAGOTERAS se presenta en envases cubetas de 19 lt. y tambos de 200 lt.

PRECAUCIONES

- Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos solares.
- Al emplear el producto utilizar lentes protectores y guantes si se tiene contacto directo con el producto. No comer, beber o fumar cuando este usando el producto.
- En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx

www.grupodiamond.com

TAPAGOTERAS

DATOS TÉCNICOS

Tabla de propiedades y valores típicos.

PROPIEDAD	VALORES
Apariencia	Pasta color negro
Olor	A solvente
Densidad Especifica	1,05 ± 0,01 gr./cc
% de solidos totales	74 +- 1 %
Conservación	1 año en envase cerrado original
Familia química	Hidrocarburos

Datos obtenidos en nuestro laboratorio a 23 ± 2°C.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Planta, ventas y asesoría técnica: Cuautitlán, Edo de Méx. C.P. 54800, Tels.: 55-2620-1315 al 19
serviciotecnico@aditivosproconsa.mx www.grupodiamond.com